



WOOD TONE

PARQUET WOOD FINISHING

DESCRIPTION

LSC® WOOD TONE is specially formulated to enhance the natural beauty of wood and protects it against wood rot and mould growth by its penetrative properties. It is suitable for use on all types of new or previously treated interior hard and soft woods. It gives an extremely durable and flexible finish with excellent abrasion resistance and will not peel, crack or blister.

USAGE

Recommended for use on cane or wooden furniture, door paneling, partition and parquet flooring.

TECHNICAL DATA

Texture - High Gloss Smooth Finish
 Theoretical Coverage - Approx. 16-18m² / litre (Depending on surface evenness)
 Drying Time - Single coat at standard thickness (28°C, 50% RH)
 Touch Dry ≤ 3 Hours
 Hard Dry ≤ 8 Hours
 Recoating Time - 6 hours
 Thinner/Cleaner - Mineral Spirit

SURFACE PREPARATION

General / New Wood
 Surfaces must be sound, clean, dry and free from all defective or poorly adhering material, dirt, grease or wax. To have better finish, rubbed down surface in the direction of the grain using suitable abrasive and dust off. If necessary, fill wood grain with appropriate filler and smoothen with abrasive. Allowed paint to dry and lightly dry sand between 1st and 2nd coat.

Previously Painted Wood
 Remove all loose, defective, unstable and existing paint film to bare wood. Rubbed down surface in direction of the grain. If necessary, apply wood grain filler to fill the crack and smoothen with abrasive. Seal the surfaces with LSC® WOOD TONE. Thin down with 10 - 20% mineral spirit.

SHELF LIFE

2 years at ambient temperature in unopened containers.

SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

- When applying paint, it is advisable to wear eye protection and suitable gloves.
- In case of contact with eye, rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.
- Remove splashes of paint from skin by using soap or water.
- Keep container tightly closed and away from food, drinks, animal feed and out of the reach of children.
- Ensure good ventilation during application and drying.
- Paint must always be stored in upright position and a cool place.
- Dispose off any paint waste in accordance with the appropriate Environmental Quality Regulations.
- Refer to Material Safety Data Sheet for complete product safety information.

DESKRIPSI

LSC® WOOD TONE diformulasi khas untuk mempertingkatkan kecantikan kayu semula jadi dengan lebih menarik serta melindungi kayu daripada reputan dan ketumbuhan kulat melalui ciri-ciri resapannya. Ia sesuai digunakan untuk semua jenis kayu keras atau lembut yang baru atau pernah dicat dalaman. Ia juga mempunyai daya tahanan yang sangat baik dan fleksibel dengan rintangan abrasi serta tidak akan tanggal, rekah atau lecet.

PENGGUNAAN

Disyor gunakan pada rotan atau perabot kayu, panel pintu, sesekat dan tingkat parket.

DATA TEKNIKAL

Tekstur - Kemasan Glos halus
 Liputan Teori - Anggaran 16-18m² / liter (Bergantung pada kelicinan permukaan)
 Tempoh Kering - Satu lapisan dengan ketebalan standard (28°C, 50% RH)
 Kering disentuh ≤ 3 Jam
 Kering sempurna ≤ 8 jam
 Tempoh Lapisan Semula - 6 jam
 Pencair / Pencuci - Spirit Mineral

PENYEDIAAN PERMUKAAN

Logam
 Permukaannya haruslah licin, bersih, kering dan bebas daripada kerencatan atau bahan yang mempunyai adhesi yang lemah, kotoran, gris atau wax. Untuk hasil yang lebih baik, gosokkan permukaan ke arah kayu urat dengan menggunakan pelelas dan bebas debu. Isikan kayu urat dengan filler yang sesuai dan menghaluskannya dengan kertas kasar. Membenarkan cat kering dahulu kemudian gunakan kertas pasir dan gosokkan dengan perlahan antara cat lapisan pertama dan kedua.

Kayu Baru / Pernah Dicat
 Buangkan semua cat yang mengelupas, kerencatan, ketidak stabilan dan lapisan cat lama untuk dedahkan permukaan kayu. Gosokkan ke bawah permukaan kayu mengikut uratnya. Jika perlu, gunakan kayu urat filler untuk isikan rekahan dan haluskannya dengan kertas pasir. Tampilkan permukaan dengan LSC® WOOD TONE. Cairkan dengan 10-20% spirit mineral.

JANGKA HAYAT

2 tahun pada suhu ambien dalam bekas tertutup.

INFOMASI KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

- Semasa mengecat adalah disyorkan memakai perlindungan mata dan sarung tangan yang sesuai.
- Jika mata terkena cat, cuci dengan air yang banyak dan segera berjumpa doctor.
- Bersihkan sebarang cat yang terkena pada kulit dengan sabun dan air.
- Pastikan tong cat ditutup rapat dan jauhkan daripada makanan, minuman dan kanak-kanak.
- Pastikan ada ventilasi yang baik semasa pengecatan dan pengeringan.
- Tong cat mesti disimpan dalam keadaan tegak dan kawasan yang sejuk.
- Buangkan semua sisa cat menurut Peraturan Kualiti Alam Sekitar.
- Rujuk kepada lembaran MSDS untuk maklumat yang lebih terperinci.



WOOD TONE

PARQUET WOOD FINISHING



LSC CHEMICAL & PAINTS SDN. BHD. (1029134-A)
 No.27, Lorong Sg Puloh 7/KU6, Kawasan Perindustrial Sungai Puloh, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
 Tel : 03-3292 8816 | Fax : 03-3292 8817 | Email : lsc_cp@hotmail.com | www.lscchemical.com.my





WOOD TONE

PARQUET WOOD FINISHING



			
Banana Yellow	Natural Almond	Honeypine	Walnut
WT8196	WT8205	WT8325	WT8331
			
Caftan Green	Rosewood	Antique	Indian Teak
WT8026	WT8337	WT8338	WT8144
			
Burn Leaf	Mahogany	Dark Jewel	Turquoise
WT8082	WT8493	WT8170	WT8228
			
Antique Red	Arabian Dust	Maple Brownie	Ebony
WT8131	WT8701	WT8702	WT8484

Colours achieved may vary depending on type / colour of wood used.